

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 63/2018

Реконструкција објекта Предшколске установе „Невен“ у Прибоју

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 63/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Невен“ у Прибоју, врши се измена тако да се страна 52/92 замењује новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

- 3 Набавка потребног материјала и израда хидроизолације холкела на надстрешницама. Подлога мора бити добро припремљена тј. очишћена од свих могућих прљавштина и отпада. Израда хидроизолације подразумева следеће слојеве: - хладан премаз битумитом "А" - премаз полиазбитолом са утискивањем мрежице - поновни премаз полиазбитолом. Висина холкела је до 30цм. Обрачун се врши по м¹ комплет готовог холкела.

м¹ 13,20

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

7. БРАВАРСКО- АЛУМИНИЈСКИ РАДОВИ

- 1 Набавка и уградња фасадне алуминијске браварије, са вањским ролетнама, конструкције од пластифицираног АЛ профила боје назначене у пројекту (зелена) са термо прекидом. Ал. ролетне се постављају на прозоре, не и на врата. Браварија је застакљена двоструким стаклом дебљине 4+16+4, са нискоемисионим премазом, пуњеним неким племенитим гасом који омогућава задовољење тражених услова. Браварија се уграђује по систему РАЛ уградње у свему са одговарајућим самоекспандирајућим тракама. Укупни коефицијент пролаза топлоте за алуминијску браварију (стакло, рам, Ψ) мора бити $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ за прозоре и балконска врата, а $U \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ за улазна врата. За уградњу обавезно користити прихватнике које препоручује произвођач профила. Браварија је у свему по шеми браварије. Панели за врата су сендвич панели од пластифицираног лима са испуном и у дебљини која задовољава тражене услове. Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по комаду отвора заједно са вањским Ал. ролетнама. У димензије отвора улазе и мере уградње вањских полетни.
Напомена: само прозори површине мање од 0,5м² могу бити троструко остакљени.

Напомена: сва надсветла на вратима отварају се стандардном ручком на горњој хоризонтални прозора.

Двокрилна улазна врата ознака 11 димензија 135/295 цм	ком	2,00
Једнокрилна улазна врата ознака 12 димензија 105/295 цм	ком	1,00
Двокрилна улазна врата ознака 13 димензија 135/270 цм	ком	1,00
Двокрилна улазна врата ознака 14 димензија 135/245 цм	ком	1,00
Двокрилна улазна врата ознака 15 димензија 135/250 цм	ком	1,00
Двокрилна улазна врата ознака 16 димензија 135/215 цм	ком	1,00
Напомена: сва надсветла прозора отварају се ручком на "вентус" која се налази на безбедној висини од домаћаја деце (160 цм од нивоа пода)		
Двокрилни прозор са надсветлом ознака 1 димензија 268/205 цм	ком	16,00
Једнокрилни прозор са надсветлом ознака 2 димензија 105/264 цм	ком	12,00
Једнокрилни прозор са надсветлом ознака 3 димензија 135/205 цм	ком	18,00
Напомена: прозори ознаке 4 и ознаке 4' отварају се ручком на "вентус" на висини 160 цм од нивоа пода		
Једнокрилни прозор ознака 4 димензија 135/70 цм	ком	10,00
Једнокрилни прозор ознака 4' димензија 60/70 цм	ком	1,00
Напомена: прозори ознаке 5 отварају се стандардном ручком на вертикалном профилу на висини максимално 25цм од доњег хоризонталног профила		
Једнокрилни прозор ознака 5 димензија 135/135 цм	ком	7,00

УКУПНО БРАВАРСКО-АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ

8. БРАВАРСКИ РАДОВИ

- 1 Набавка маеријала и израда металне решеткасте надстрешнице од челичних профила све по детаљу. Решетке ослонити на стубове од кутијастих профила и на зид атике терасе а све по детаљима датим у пројекту. У цену урачунати чишћење, одмашћивање ,минимизирање и фарбање конструкције.Финална боја је црна. Прво фарбати два пута подлогом, па након тога фарбом за метал у два слоја. Надстрешницу анкеровати пре израде фасаде у свему по детаљу. Обрачун по кг изведене конструкције са свим операцијама и комплетним материјалом укључујући и анкерисање.

kg 4.705,00