

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 25/2018

Реконструкција тротоара у улици Димитрија Туцовића у Ужицу

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 25/2018 – Реконструкција тротоара у улици Димитрија Туцовића у Ужицу, страна предмера и предрачуна 2/32 која је измењена Изменом 1 од 25. априла 2018. године замењује се новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

7	1.7.	Демонтажа гвозденог поклопца на ревизионим шахтовима (носивост 250KN) и демонтажу шахтова. Цена обухвата: демонтажа шахта, утовар и транспорт у магацин Инвеститора.	КОМ.	7,00		
8	1.8.	Демонтажа постојећих металних четвороделних заштитника за постојеће дрвеће у тротоару и предаја Инвеститору.	КОМ.	14,00		
9	1.9.	Демонтажа и поновна монтажа постојећих металних саобраћајних знакова.	КОМ.	5,00		
10	1.10.	Уклањање постојећег пања, утовар и превоз на депонију.	КОМ.	1,00		
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:						
2. Доњи строј						
11	2.1.	Машински ископ постојеће конструкције тротоара 70% и ручно 30% са утоваром и превозом на депонију.	м ³	255,00		
12	2.2.	Ваљање постелице до стишљивости Ms=50MPa.	м ²	850,00		
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:						
3. Горњи строј						
13	3.1.	Набавка, превоз и уграђивање тампона од дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm; d=20cm, Ms=70MPa.	м ³	180,00		
14	3.2.	Набавка, транспорт и уградња светло сивих дубоко паљених равних гранитних ивичњака на бетонској подлози МВ30.				
	а)	- ивичњак 18/24cm	м'	226,00		
	б)	- ивичњак 10/20cm	м'	79,00		
	в)	- ивичњак 8/20cm	м'	72,00		
15	3.3.	Набавка, транспорт и уградња "ACO Top Tek Paving" ("ACO gradjevinski elementi" d.o.o. Beograd) ревизионих шахт поклопца или шахт поклопци одговарајућих карактеристика по врсти материјала, чврстоћи и димензијама, у односу на постојеће шахтове за испуну, дубоко паљеном гранитном плочом d=3cm, у слогу "фуга на фугу", без видљивих фуга. Ревизиони поклопци су од поцинкованог челика водонепропусни и мириснонепероустни, закључавају се вијком од инокса са капом од инокса у равни простора. Захтевана носивост поклопаца је 250 kN. Урачунат и додатни материјал потребан за уградњу.				
	а	88/84/10 cm	КОМ	2,00		
		88/88/10 cm	КОМ	2,00		
		88/85/10 cm	КОМ	1,00		
	б	74/74/10 cm	КОМ	1,00		
		91/91/10 cm	КОМ	1,00		
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ:						
4. Каменорезачки радови						
16	4.1.	Набавка, транспорт материјала и израда армирано-бетонске плоче као подлоге гранитним плочама, d=10cm од МВ30 са мрежном арматуром Q188-2,96kg/m ² . У цену улази уградња бетона и арматуре.	м ²	850,00		