

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНА II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку број 60/2016 – Реконструкција улице Цара Лазара у Крепољину, општина Жагубица**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 60/2016 – Реконструкција улице Цара Лазара у Крепољину, општина Жагубица, врши се измена тако што се доставља део предмера радова са детаљно описаним позицијама. Услед техничке грешке у одређеним позицијама предмера дошло је до померања редоследа одговарајућих количина. Напомињемо да количине нису мењане само су додељене одговарајућим позицијама предмера радова.

Страна конкурсне документације 51/70 замењује се новом страном 51/70 предмера и чини саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 60/2016.

39x27cm, 34x27 cm, 4344x21.2 cm, 39x 21.2 cm, 36x21.2 cm, 35x21.2 cm, 30x21.2 cm, 24x21.2 cm, 33x15 cm, 27x15 cm, 23x15 cm, 36x15 cm, i sve su međusobno uklopive po sirini pri ređanju. Ploče imaju ravnu gornju površinu bez oborene ivice na obodu. Ploče moraju da zadovoljavaju kvalitet po standardima: Cvrstoca betona pri pritisku (DIN 18501-vise od 40 N/mm<sup>2</sup>)  
Cvrstoca na zatezanje cepanjem (DIN EN 1338, vise od 3.6 kN/mm<sup>2</sup>)

Upijanje vode (SRPS EN 1338 maksimum 6%)

Otpornost na habanje (SRPS EN 1339 - max. 18cm<sup>3</sup>/50cm<sup>2</sup>)

Otpornost na dejstvo mraza za 100 ciklusa je minimalno 75% (odnos cvrstoca smrzavanih tela prema nesmrzavanim, SRPS U.M1.016)

Otpornost na mraz i soli na odmrzavanje (za 25 ciklusa - stepen oštećenja "nula", SRPS U.M1.055). Prilikom ugradnje ostaviti prilazne rampe kod svih uličnih prelaza propisanih dimenzija. U cenu uračunati nabavku i transport. Obračun po m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup> 290.40

**svoga 3:**

#### 4. Asfaltni radovi

4.1. Spravljanje, transport i ugradnja asfalta za saobraćajnicu:

a Bituminizirajući noseći sloj od krečnjačkog

agregata BNS 22, d=7,0cm

m<sup>2</sup> 1,465.48

b Asfalt-beton od krečnjačkog agregata AB11, d=4,0cm

m<sup>2</sup> 2,261.28

Priprema postojeće asfaltne podloge za izradu

4.2. izravnavajućeg

sloja. Cena obuhvata: čišćenje, izduvavanje-obesprašivanje

podloge i prskanje bitumenskom emulzijom 5kg/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> 745.00

4.3. Izrada izravnjanja od AB8 promenljive debljine od 0-3cm.

Cena obuhvata: nabavku, transport i ugradnju.

t 6.80

**svoga 4:**

#### 5. Ozelenjavanje i mobilijar

Nabavka, transport i ugradnja AB-cevi Ø600mm, sa

5.1. potrebnim

iskopom jame 70\*70cm i humuziranjem d=50cm.

Vrh cevi je 50cm iznad kote behatona-trotoara

kom 15

5.2. Nabavka, transport i oblaganje nadzemnog dela betonskih elemenata kružnog oblika sa "Kulijer-plastom" sa svim potrebnim radnjama u strukturi u braon boji.

m<sup>2</sup> 14.15

5.3. Nabavka, transport i sadnja sadnica srednjih lišćara, vrsta Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' starosti 6-8 god. sa busenom (visina min. 2,2m, visina čistog debla do grana 1,8m, prsni prečnik 3-4cm, za kuglaste forme min.

prečnik krošnje 60cm). Sadnice treba da budu prave, zdrave,

neoštećenog terminalnog pupoljka, dobro razvijenog korena,

odnegovane u rasadniku. Pri sadnji dodati đubrivo

pregorelog stajnjaka ili treseta u količini od 0,10m<sup>3</sup>

kom 22

5.4. Nabavka, transport i ugradnja livenno betonske kante za otpatke. Livena od belog betona i obložena kamenom sitne granulacije. Prečnik korpe iznosi 500 mm unutrašnja mera.

Kanta je spolja obložena prohromskim obručom.

kom 5

**svoga 5:**