

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ III КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 52/2018

Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица врши се замена постојеће стране број 50/212 новом страном исте нумерације.

1	Трослојни монтажни димњачки систем "Schidel" тип UNI 25 намењен за сва ложишта и све врсте горива или одговарајући, што подразумева следеће: димњачке цеви од техничке керамике, изолације око цеви димњака од камене вуне мин.спец.тежине 80кг/м3, спољнег димњачког плашта од лаког бетона, ватросталног лепка у картушама, ватроотпорних и гаснепропусних атестираних трослојних вратанаца, конденз посуде, прикључака за ревизију и ложишта, кровне плоче од стакло бетона, носача тервола и тврдих тервол плоча за прикључке, вентилационе решетке, дилатационе розете од нерђајућег челика. Спољна димензија димњачког плашта је за пречник димњачке цеви $\phi 20\text{cm}=36\times 36\text{cm}$. Ценом је обухваћена и уградња плаштета који омогућавају статичку стабилност димњака изнад крова (плаштети са отворима за арматуру). Систем мора да поседује све сертификате и атесте у складу са националним и/или ЕН стандардима.Обрачун по м.				
	Димњак "SCHIEDEL"или одговарајуће тип УНИ 25	м	13.30		
	Вентилација "SCHIEDEL"или одговарајуће тип ЛС 11	м	13.30		
	Малтерисања				
2	"Малтерисање зидова и плафона продужним малтером 1:2:6 са претходним прскањем зида ретким цементним малтером. Пренос малтера скипом или конзолном дизалицом. Утрошак цементног малтера 1:3 0.003 м3/м2. Утрошак продужног малтера 1:2:6 0.023 м3/м2. Ценом обухваћена набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, као и чишћење градилишта од остатка материјала и шута са одвозом на депонију. Отвори око којих постоје уложине - шпалетне сирине до 20 цм обрачунавају се на следећи начин: а/. Отвори до 3 м2 се не одбијају а њихове уложине се не обрачунавају. б/. Отвори од 3 до 5 м2, одбија се површина преко 3 м2 а уложине се посебно не обрачунавају и ц/. Отвори површине преко 5 м2, одбија се површина преко 3 м2 а уложине се посебно обрачунавају. д/. Отвори у преградним зидовима одбијају се у целости. обрачуна уложина - шпалетни врши се на следећи начин: - за развијене ширине до 5 цм и 1 м дужине =0.25 м2 - за развијене ширине до 12 цм и 1 м дужине =0.35 м2 - за развијене ширине 12-18 цм и 1 м дужине =0.50 м2 - за развијене ширине 18-25 цм и 1 м дужине =0.75 м2 - за развијене ширине 25-50 цм и 1 м дужине =1.00 м2 - за развијене ширине 50-75 цм и 1 м дужине =1.25 м2 - за развијене ширине 75-100 цм и 1 м дужине =1.50 м2 - за развијене ширине 100-125 цм и 1 м дужине =1.75 м2 - за развијене ширине 125-150 цм и 1 м дужине =2.00 м2 Обрачун по м².				
		м²	1600.00		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:				

	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
	Кровови				
1	"Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе прве класе потребне влажности дрвета 10% +2%. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Краберонда и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флаха гвозђа, котви, завртњева, кламфи и слично." Видни делови рогова се обрађују и премазују завршно бојом за дрво. Опшивање стрехе је преко рогова и обухваћено је позицијом опшивања крова ОСБ плочама. Обрачун по м².				
	ц. Сложени кров.	м²	579.60		
	Летвисања				
2	"Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за једноструко покривање бибер црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине." Обрачун по м².				
	д. За фалцовани цреп на 32 цм, 24/48 мм. У ДВА ПРАВЦА - КОНТРАЛЕТВА	м²	579.60		
	Опшивања				
3	"Набавка и постављање подлоге од ОСБ плоча дебљине 18 мм преко кровне конструкције. ОСБ плоче су подлога за постављање водонепропусне фолије, летве по роговима и летве које носе цреп." Видне делове стрехе бојити завршно бојом за дрво. Обрачун по м².				
		М2	579.60		
	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:	дип.			

	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
	Општи опис				